

# CH KAZUKI

## کولر گازی اسپلیت دیواری



### همیشه بهار با اسپلیت های کازوکی

مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا

مجهز به اوابراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

اسپلیت دیواری سری A گرمسیری (همراه با گاز R410A)



Model		Unit	IAC-30C/XA/TR/A	IAC-24C/XA/TR/B	IAC-18C/XA/TR/A	IAC-12C/XA/TR/A	مدل
Capacity	Cooling	Btu/h	30680	24920	18770	12400	ظرفیت سرمایش
Power supply		Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
Power input	Cooling	W	2800	2390	1635	1110	توان مصرفی سرمایش
Operating current	Cooling	A	14.8	10.9	7.5	5.2	جریان مصرفی سرمایش
EER	Cooling	W/W	3.21	3.05	3.37	3.27	راندمان سرمایش
Air flow		m <sup>3</sup> /h	1300	1000	1000	500	هوا دهی
Noise level	Indoor unit	dB(A)	58	50	50	42	یونیت داخلی
	Outdoor unit	dB(A)	58	58	58	55	یونیت بیرونی
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175×260×340	1005×220×315	1005×220×315	780×195×250	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265×338×415	1095×300×386	1095×300×386	855×275×325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	18	13	13	8	وزن خالص
	Gross weight	kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905×805×375	905×655×315	905×655×315	700×552×265	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060×875×500	1028×705×430	1028×705×430	805×600×325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	58	53	49	33	وزن خالص
	Gross weight	kg	67	59.5	55	37	وزن کل
Piping connection	Liquid tube	mm(inch)	ø 9.52(3/8")	ø 6.35(1/4")	ø 6.35(1/4")	ø 6.35(1/4")	لوله مایع
	Gas tube	mm(inch)	ø 15.88(5/8")	ø 15.88(5/8")	ø 12.7(1/2")	ø 9.52(3/8")	لوله گاز
	Drain water	mm	ø 16	ø 16	ø 16	ø 16	لوله تخلیه آب
Max Working Temperature		°C	52	52	52	52	دمای کارکرد
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز میبرد

با خدمات پس از فروش ایران رادیاتور  
مرکز امور مشتریان : ۱۶۰۰  
www.iranradiator.ir

نصب رایگان  
کم مصرف / گرید انرژی A  
مقاوم در برابر خوردگی  
۵ سال ضمانت کمپرسور